



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Alu DN150 14W 1190lm 100D - 830  
Luce Calda | 160mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	233336
EAN	4058075091436
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	100

Efficienza (Lm/W)	85
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	100
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	PMMA (Polimetilmetacrilato)
Compatibile per Esterni	No
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	150
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

## Dimensioni

Altezza (mm)	52
Diametro (mm)	160

[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#)
[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni di garanzia**

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**