LAMPADADIRETTA.IT





# Scheda tecnica Ledvance Illuminazione stradale LED Flex Piccola RV25ST Grigio 110W 16800lm 25x145D - 740 Bianco Freddo | IP66 – Asimmetrico

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 243027 |
| EAN | 4058075552456 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | SL FLEX LA 110W 740 RV25ST ALW LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 110 |
| Sostituto (Watt) | 250 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 740 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79 |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 16800 |
| Efficienza (Lm/W) | 153 |

| | |
|---|---|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 25x145 |
| Fattore Potenza | >0.80 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Post top |
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Copertura Ottica | Vetro Temperato |
| Distribuzione Luminosita | Asimmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 50 |
| Colore dell'Apparecchio | Alluminio, Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Bianco/Alluminio |
| Product Serie | RV25ST |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 617 |
| Larghezza (mm) | 300 |
| Altezza (mm) | 90 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot