



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Compatto Nero 20W 2000lm 100D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Simmetrico - Sensore di movimento e luce



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 243766                                |
| EAN                               | 4058075575288                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | FL COMP SEN V 20W 840 SYM 100 BK LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED               |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio                      | Superficie      |
| Lampadina inclusa              | Sì              |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli    |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65            |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule  |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +45      |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero            |
| Alloggiamento                  | Alluminio       |
| Colore del Rivestimento        | Nero            |
| Product Serie                  | Compact         |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1000 |
| Larghezza (mm) | 122  |
| Altezza (mm)   | 53   |

## Informazioni sul sensore

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Tipo di sensore                 | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
| Capacità di Rilevamento (gradi) | 40  |
| Capacità di Rilevamento (m)     | 2 m - 12 m                                      |
| Impostazioni Sensor Time        | 10 sec - 12 min                                 |

 **Specialista** dell'illuminazione  **Plani di illuminazione personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**