



Scheda tecnica Philips Faretto LED Coreline RS140B  
8W 650lm 32D - 827 Bianco Molto Caldo | 95mm -  
IP65 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 231762                          |
| EAN                               | 8718699382872                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 ALU |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 8                            |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 827 Bianco Molto Caldo       |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo      |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 650                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 81.3                         |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 32                           |

Tipo di Prodotto

Faretti LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                 |
| Montaggio                      | Incasso            |
| Spazio richiesto (mm)          | 78                 |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65               |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule  |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35           |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio             |
| Inclinabile                    | No                 |
| Product Serie                  | RS140B             |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Larghezza (mm) | 95   |
| Altezza (mm)   | 59.5 |
| Diametro (mm)  | 95   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

