



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
Ledinaire DN065B Metallo Bianca 19W  
2000lm 110D - 830-840-865 CCT |  
225mm - Ritaglio 200mm - IP20



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 246866                                  |
| EAN                               | 8719514464452                           |
| Marca                             | Philips                                 |
| Nome del fabbricante              | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                   |

## Informazioni tecniche

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza                                     |
| Inclinabile                   | No  |
| Tecnologia                    | LED Integrato   |
| Voltaggio (V)                 | 220-240   |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile   |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco  |
| Impostazione del Colore       | CCT   |
| Lampadina inclusa             | Sì  |
| Numero di lampadine           | 1   |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                              |
| Efficienza (Lm/W)                  | 105                              |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | Plastic                          |
| Finitura del Riflettore            | Opaca                            |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| EOC8                           | 46445200                |
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)          | 200                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule       |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Metallo                 |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                  |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                  |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 2 poli |
| Product Serie                  | DN065B                  |

## Dimensioni

Diametro (mm)

## Perché scegliere Lampadadiretta?

225

Informazioni sul sensore dell'illuminazione   Piani di illuminazione personalizzati

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**