



Scheda tecnica Philips Highbay LED  
Coreline BY121P G5 Aluminium 134W  
20000lm 85D - 865 Luce Del Giorno |  
IP65 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 249539                       |
| EAN                               | 8719514955813                |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                        |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                  |
| Potenza Lampada                    | 134                            |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali           |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                        |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica   |
| Colore Chiaro                      | Bianco                         |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 85                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 20000                          |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 149.3                   |
| Fattore Potenza   | >0.95                   |
| Tipo di Prodotto  | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Montaggio                      | A sospensione             |
| Connessione Infisso            | Connettore a vite, 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                      |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule            |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio                 |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                    |
| Product Serie                  | CoreLine                  |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 330 |
| Altezza (mm)   | 99  |
| Diametro (mm)  | 330 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

